



POZNÁMKA

OCHRANNÁ TRUBKA MUSÍ SVÝMI KONCI PŘESAHOVAT NEJMÉNĚ 10 mm DO OKOLNÍHO PROSTORU

POTRUBÍ VEDENÉ POD OMÍTKOU OBVODOVÉHO ZDIVA MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY:

- ZDIVO A OMÍTKA NESMÍ OBSAHOVAT SLOŽKY S AGRESIVNÍMI ÚČINKY
- NA ČÁSTI POTRUBÍ POD OMÍTKOU NEJSOU ARMATURY A ROZEBÍRATELNÉ SPOJE
- DRÁŽKY V CIHLÁCH A TVÁRNICÍCH MAJÍCÍ OTVORY NEBO DUTINY, POPŘ. VELKOU PORÉZNOST UMOŽŇUJÍCÍ VEDENÍ PLYNU PŘI JEHO ÚNIKU, MUSÍ BÝT PŘED MONTÁŽÍ VYOMÍTÁNY NEBO MUSÍ BÝT POTRUBÍ ULOŽENO DO CHRÁNIČKY

O ULOŽENÍ PLYNOVODU BUDE PO SKONČENÍ MONTÁŽE ZPRACOVÁN PŘESNÝ NÁČRT TRASY

ZKOUŠKA TĚSNOSTI SE PROVEDE ZKUŠEBNÍM TLAKEM 15 kPa

INVESTOR: <div>MĚSTO KRÁLŮV DVŮR nám. Míru č.p. 139 267 01 Králův Dvůr</div>		PETR POTOČKA SEDEC 65		
VYPRACOVAL: PETR POTOČKA		kopie:		
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS Plzeňská č.p. 152, Králův Dvůr	IČO: 49836188		DATUM: 06/2019	
	STUPEŇ: SP		MĚŘITKO: 1:75	
ČÁST: D1.4.3 ROZVODY PLYNU	FORMÁT:		VÝKRES Č.	
OBSAH: PL – PŮDORYS PŘÍZEMÍ /1.NP/			PL-2	