







# VNITŘNÍ DVEŘE

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	ks				POZNÁMKA
				levé	pravé		
1 L,P		Dveřní křídlo vnitřní, dřevěné, pro dveře jednokřídlové otočné, s polodrážkou plné levé nebo pravé, lakované, včetně typové ocelové zárubně  <b>ROZMĚR :</b> 600x1970 mm		1	2		KOVÁNÍ: kliky a štítky z lehkých slitin, leštěné ZÁMEK: obyčejný BARVA: bílá zárubeň lakovaná  BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
2 L,P		Dveřní křídlo vnitřní, dřevěné, pro dveře jednokřídlové otočné, s polodrážkou plné levé nebo pravé, lakované, včetně typové ocelové zárubně  <b>ROZMĚR :</b> 700x1970 mm		1	1		KOVÁNÍ: kliky a štítky z lehkých slitin, leštěné ZÁMEK: obyčejný BARVA: bílá zárubeň lakovaná  BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
3 L,P		Dveřní křídlo vnitřní, dřevěné, pro dveře jednokřídlové otočné, s polodrážkou plné levé nebo pravé, lakované, včetně typové ocelové zárubně  <b>ROZMĚR :</b> 800x1970 mm		0	1		KOVÁNÍ: kliky a štítky z lehkých slitin, leštěné ZÁMEK: obyčejný BARVA: bílá zárubeň lakovaná  BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
4 L,P		Dveřní křídlo vnitřní, dřevěné, pro dveře jednokřídlové otočné, s polodrážkou plné levé nebo pravé, lakované, včetně typové ocelové zárubně  <b>ROZMĚR :</b> 800x1970 mm		1	0		KOVÁNÍ: kliky a štítky z lehkých slitin, leštěné ZÁMEK: obyčejný BARVA: bílá zárubeň lakovaná VÝBAVA: madla dle VYHL. č. 398/2009 Sb. BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
5 L,P		Dveřní křídlo vnitřní, dřevěné, pro dveře jednokřídlové otočné, s polodrážkou plné levé nebo pravé, lakované, včetně typové ocelové zárubně  <b>ROZMĚR :</b> 900x1970 mm		0	2		KOVÁNÍ: kliky a štítky z lehkých slitin, leštěné ZÁMEK: obyčejný BARVA: bílá zárubeň lakovaná  BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
6 L,P		Dveřní křídlo vnitřní, vchodové, dřevěné, pro dveře jednokřídlové otočné, s polodrážkou plné levé nebo pravé, dýhované, včetně typové ocelové zárubně  <b>ROZMĚR :</b> 900x1970 mm		0	2		KOVÁNÍ: kliky a štítky z lehkých slitin, leštěné ZÁMEK: s bezp. vložkou BARVA: imitace dřeva zárubeň lakovaná VÝBAVA: samozavírač S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROVEDENÍ EI-C3-Sm 30DP3