STĚNY

VÝZTUŽENÍ



DETAIL A

PŘIDANÁ VÝZTUŽ V ROZÍCH
SHORA NA VÝŠKU 1500mm

BETON ČSN EN 206-1/Z3
C25/30-XC4, XF3-D_{max} 22-S3
MAX. PRŮSAK 35mm ČSN EN 12390-8
OCEL B500 (10505-R)
KRYTÍ 40mm

±0,00 = 260,50

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP
Ing.I.MARKUS	Ing.J.RATZENBEK	Ing.J.RATZENBEK	Ing.J.MALÁ

INVESTOR: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

MÍSTO : k.ú.Levín u Berouna, p.p.č.216, 217/1, 217/2, 231/1, 231/4, 231/5

STAVBA : **SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA v Králově Dvoře**
SO 03 PŘEKLÁDACÍ RAMPA
D1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: PŘEKLÁDACÍ RAMPA
STĚNY – SCHÉMA VÝZTUŽE

PROVOD inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

FORMÁT	8A4	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	PD k VZ	
DATUM	04/2018	
MĚŘÍTKO	1:50	
kótováno v	mm	
Č.ZAKÁZKY	340	
Č.VÝKRESU	**D1.2–03–10**	