

D.1.2.02A - Výkaz výměr						
Název akce: KRÁLŮV DVŮR - Plnicí místo HZS Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr Místo: Město Králův Dvůr Profese: Elektroinstalace NN				Vypracoval: Ing. Boris Šebesta		
				Datum aktualizace: 03/2025		
Dětská skupina						
Poř. Č.	Ref. výr.	Popis	Jednotky	Množství		
		Kabely				
		Silový kabel CYKY-J 4x10	m	15		
		Silový kabel CYKY-J 3x1,5	m	35		
		Silový kabel CYKY-J 3x2,5	m	20		
		Silový kabel CYKY-J 5x2,5	m	5		
	KOPOS	Kabelová chránička, vnitřní průměr 32mm, vnější průměr 40mm	m	15		
	KOPOS	Elektroinstalační trubka tuhá	m	30		
		Závěsný systém pro kabely / kabelové držáky	kpl.	1		
		Svítlidla				
	Modus	A - Přisazené LED svítidlo 660x136 mm, prachotěsné s opálovým PC krytem, IK08, 1x19 W, 2500 lm, Ra 80, 4000 K, IP 65	ks	5		
		B - Exteriérové nástěnné LED svítidlo 205 mm, 1x12 W, 1250 lm, Ra 80, 4000 K, IP 65	ks	2		
		Přístroje, vypínače, zásuvky, rámečky				
	ABB	Jednopolový spínač, přístroj (rámeček dle umístění)	ks	2		
	ABB	Kryt jednoduchý	ks	2		
	ABB	Spínač automaticky se snímačem pohybu, IP 44	ks	1		
	ABB	Jednofázová zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami a natočenou dutinou	ks	3		
	ABB	Jednofázová zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	2		
	ABB	Zásuvka třífázova, 16A, IP44	ks	1		
	ABB	Rámeček jednonásobný	ks	4		
		Přístrojové krabice, dopňující materiál				
	Kopos	Přístrojová krabice pod omítku - jednonásobná	ks	7		
	Kopos	Rozbočná krabice pod omítku, vč. víka a svorkovnice	ks	3		
		Ekvipotenciální přípojnice na omítku, s víčkem	ks	1		
		Bernard svorka	ks	15		
		Vodič CY 16mm ² , zel/žl.	m	25		
		Pásek FeZn 30x4	m	30		
		Stavební				
		Uložení / zasekání kabelů do omítky	kpl.	1		
		Zabezpečovací systém				
	Evolveo	Kompaktní bezdrátový zabezpečovací GSM alarm, obsahující: - GSM alarm systém, centrální jednotka, která řídí všechna čidla v objektu, spouští alarm, sirény, volá na zvolená čísla - bezdrátový PIR snímač s integrovanou anténou, hlídá pohyb v místnosti - magnetický bezdrátový senzor na okno nebo dveře s integrovanou anténou, hlídá otevření vstupních dveří nebo oken - dálkové ovládání (klíčenka) pro zapnutí a vypnutí alarmu - GSM anténa - vnitřní mini siréna 110 dB - audio reproduktor + mikrofón (oboje integrované v hlavní jednotce) - napájecí zdroj pro centrální jednotku - podrobný uživatelský manuál pro snadné nastavení a provoz	kpl.	1		
		Kamerový systém				
		Poznámka: Kamerový systém bude upřesněn dle požadavku Městské policie Králův Dvůr - Venkovní kamera s nočním viděním s maximálním dosvitem 30m, - zorný úhel 82°, motorická rotace - pevný objektiv, s detekcí pohybu a postav - vestavěný mikrofón, a vestavěný reproduktor - notifikace do mobilu - cloud uložení - připojení na internet	kpl.	1		

		Internetový modem - pro vnitřní použití, pevný do sítě, 1 slot na micro SIM kartu, WiFi 4, 3 LAN porty	ks	1		
		Síťový kabel, 5m	ks	1		
		Rozvodné skříňe				
Poř. č. 1	HAGER	Celoplastová rozvodnice, ozn. RSH, nástěnná, šířka 390 mm, výška 377 mm, hloubka 99 mm, krytí IP 40, přívod spodem, vývody horem a spodem, skládající se z následujících částí:	kpl	1		
		Celoplastová rozvodnice, prázdná	ks	1		
		Třífázový vypínač - 25A	ks	1		
		Proudový čtyřpólový chránič 25 A, 230 V, citlivost 0,03 A, typ A, 6 kA	ks	1		
		Komb. jistič s proudovým chráničem, char. B - 10A, citlivost 0,03A	ks	1		
		Jednofázový jistič, charakteristika B - 10A	ks	1		
		Jednofázový jistič, charakteristika B - 16A	ks	5		
		Třífázový jistič, charakteristika B - 16A	ks	1		
		Fázová svorka, proudové zatížení 41A	ks	3		
		Fázová svorka, proudové zatížení 24A	ks	8		
		Hmotnost rozvodnice	kg	10		
Poř. č. 2	DCK Holoubkov	Elektroměrová rozvodnice celoplastová z termoplastu (v sestavě s přípojkovou skříní) ozn. ER, Kompaktní pilíř (1x jednotarifní, 3f) šířka 320 mm výška 600 mm (1815 mm výška pilíře) hloubka 220 mm krytí IP44 přívod spodem vývod spodem skládající se z následujících částí:	kpl	1		
		1x můstek PEN				
		řadové svorky				
		Přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů				
		Celkem za dobavu				